

Áttekintés

Termék információ



Interface module-DM50-MDR-20-20-4Y-00A(H)-30040000065

MDR module,input/output module,with screw connectorand MDR connector,can be installed on DIN35 rail,20 positions

A termék előnyei

20digits to 50digits
1:1 connection
Screw connection

Termék tanúsítás

Műszaki adatok

Termékrajz

3D modell

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage / transport)	-20 °C ... 70 °C

Standards/Regulations

Standards/Regulations	IEC61810
Pollution level	3
Overvoltage category	III
Rated overvoltage	0.5kV
Flame retardant grade, in line with UL94	V0

Technical data

Installation location	Arbitrary
Maximum allowable working voltage	30VDC
Maximum allowable current	0.5A
Signal points	20
Status Display	no

Connection data 1

Connection name	Control system side
Connection method	MDR connection
Connection volume	1
Number of digits	20
spacing	1.27mm

Connection data 2

Connection name	On-site side
Stripping length	6-7mm
Cross section of flexible conductor	1.0 mm ² ... 2.5 mm ²
Connectable guide cross section AWG	28-12AWG
Connection meets standards	UL1059
Connection method	Screw connection
Connection volume	1
Number of digits	22
screw thread	M3
Hard wire cross section	1.0 mm ² ... 2.5 mm ²

Dimension

length	81mm
width	57mm

Height	42mm
--------	------

Melléklet

Accessories

Wire harness	DX220-3S-500-00A(H)
--------------	---------------------

Üzleti adatok

Rendelészám	30040000065
-------------	-------------

Csomagolási egység	1
--------------------	---

Minimális rendelési mennyiség	10
-------------------------------	----

A termékek súlya (csomagolás nélkül)	115
--------------------------------------	-----