

## Áttekintés

### Termék információ



### Interface module-DM50-DBJ-09-09-4Y-00A(H)-30040000001

D-SUB module,input/output module,with screw connector and D-SUB female connector,can be installed on DIN35 rail,9 positions

### A termék előnyei

9digits to 50digits

1:1 connection

Screw connection

### Termék tanúsítás

## Műszaki adatok

### Termékrajz

### 3D modell

### Environmental data

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Ambient temperature (operation)           | -20 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (storage / transport) | -20 °C ... 70 °C |

### Standards/Regulations

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Standards/Regulations                    | IEC61810 |
| Pollution level                          | 3        |
| Overvoltage category                     | III      |
| Rated overvoltage                        | 0.5kV    |
| Flame retardant grade, in line with UL94 | V0       |

### Technical data

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Installation location             | Arbitrary |
| Maximum allowable working voltage | 30VDC     |
| Maximum allowable current         | 2A        |
| Signal points                     | 9         |
| Status Display                    | no        |

#### Connection data 1

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Connection name   | Control system side |
| Connection method | D-SUB connection    |
| Connection volume | 1                   |
| Number of digits  | 9                   |
| spacing           | 2.77mm              |

#### Connection data 2

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Connection name                     | On-site side                                |
| Stripping length                    | 6-7mm                                       |
| Cross section of flexible conductor | 1.0 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Connectable guide cross section AWG | 28-12AWG                                    |
| Connection meets standards          | UL1059                                      |
| Connection method                   | Screw connection                            |
| Connection volume                   | 1                                           |
| Number of digits                    | 10                                          |
| screw thread                        | M3                                          |
| Hard wire cross section             | 1.0 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup> |

#### Dimension

|        |        |
|--------|--------|
| length | 65.5mm |
| width  | 57mm   |

|        |      |
|--------|------|
| Height | 31mm |
|--------|------|

|           |
|-----------|
| Melléklet |
|           |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Üzleti adatok                        |             |
| Rendelészám                          | 30040000001 |
| Csomagolási egység                   | 6           |
| Minimális rendelési mennyiség        | 12          |
| A termékek súlya (csomagolás nélkül) | 80          |