

Áttekintés

Termék információ



Bus IO-DF750-HT-001-11-1001A(H)-30050000253

Card IO housing,push-instructure,Can be matched bring light RJ45Connector,LEDinstruct

A termék előnyei

- ☒ Dual network port without light RJ45 interface
- ☒ 8-bit address interface
- ☒ Internal bus through bottom 6 gold-plated terminals
- ☒ Equipped 16aislePower Module ,LEDs per node
- ☒ Internal 2 gold-plated blade connectors for power cascading expansion
- ☒ Can be installed on DIN rail

Termék tanúsítás

Műszaki adatok

Termékrajz

3D modell

□

Connection method (IO)

wiring

PUSH-IN wiring technology

Mechanical parameters

structure type

Compact terminal module housing with signal LED

Material

PC+PA66

installation

DIN35 rail

Side by side installation

Dovetail groove clamping

label

Laser screen printing

color

C1 gray

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃～+70℃
Ambient temperature (storage / transport)	-40℃～+70℃

Connection method(IO)

Strip length	8-9mm
Power contacts	2 blade contacts
Power load	10A
Rated current	Power: 24V Bus connector: 5V
Cross section	0.2~2.5mm ²
Connectable guide cross section AWG	28~12AWG
PCB thickness	1.0mm

Dimension

length	100mm
width	48mm
Height	69mm

Melléklet

Üzeti adatok

Rendelészám	30050000253
Csomagolási egység	20 SKT
Minimális rendelési mennyiség	20 SKT
A termékek súlya (csomagolás nélkül)	122.5g