

Áttekintés

Termék információ

**Relay base-DSRC05A-F3-00A(H)-30020000063**

DSRCrelay base, used for 1PDT relay, screw connection

A termék előnyei

- Plug-in relay socket
- Safe isolation between coil and contacts
- 10A, 1 PDT grade
- Arc partition between adjacent columns
- Strong and weak electricity separation

Termék tanúsítás

Műszaki adatok

Termékrajz

3D modell



Environmental data

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage / transport)	-40~+65°C

Technical data

Rated voltage UN	300V
Rated current IN	10A
Installation location	Arbitrary
Assembly instructions	DIN35 rail

Connection data 1

Connection name	enter
-----------------	-------

Connection method	Screw connection
Stripping length	7-8mm
screw thread	M3
Cross section of flexible conductor	0.5... 2.5mm ²
Connectable guide cross section AWG	20-14AWG

Connection data 2

Connection name	Output
Stripping length	7-8mm
Cross section of flexible conductor	0.5... 2.5mm ²
Connectable guide cross section AWG	20-14AWG
Connection method	Screw connection

Dimension

length	80mm
width	16mm
Depth including bracket	61.5mm

Melléklet

Üzeti adatok

Rendelésszám	30020000063
Csomagolási egység	
Minimális rendelési mennyiség	
A termékek súlya (csomagolás nélkül)	